

شرح محصول :

HARDTOP-BP3000 در رنگبندی های مختلف متشکل از سنگدانه های معدنی ، سیمان ، افزودنی های ویژه، رنگدانه و... می باشد که به صورت خشکه پاشی بر روی سطوح بتنی تازه اجرا می شود. این پودر خشکه پاشی پس از اجرا بر روی بتن تازه، حفاظتی مداوم در برابر استفاده های مکرر، ضربات و سایش را برای سطح بتنی ایجاد می کند.

ویژگی های فنی :

شرح	مشخصه
پودر قرمز ، سبز ، طوسی	شکل ظاهری
بالاتر از ۵۰٪	مقاومت سایشی
۸۳	مقاومت فشاری
۱۲	مقاومت خمشی

خواص و اثرات :

- مقاومت بالا در مقابل عوامل مهاجم محیطی
- پایداری زیاد در برابر بارهای استاتیکی زیاد
- اجرای سریع و یکپارچه بر روی بتن تازه
- ایجاد سطح نهایی غیر لغزنده (Anti-Slip)
- عدم جذب گرد و غبار (Anti-dust)

موارد کاربرد :

- نواحی بارگیری، کارخانه ها ، کارگاه ها ، نیروگاه ها
- گاراژها، پارکینگ های طبقاتی و انبارها ، آشیانه های هواپیما و هلیکوپتر ها .
- مراکز خرید، سالن های غذاخوری

مطابقت با استانداردها :

- ASTM C109
- BS 1881
- DIN 1100
- DIN 18555
- ASTM C779

میزان مصرف :

HARDTOP-BP 3000 در هر متر مربع مقدار ۴ تا ۶ کیلوگرم پودر سخت کننده مورد نیاز است.

روش اجرا :

در مرحله اول، دو سوم پودر HARDTOP-BP3000 روی سطح پخش شود، پس از جذب رطوبت سطح و تغییر رنگ، باقی مانده پودر را در مرحله دوم روی سطح پخش کنید و با ماله پروانه ای سطح را تا رسیدن به سطح مورد نظر صاف نمایید .

نگهداری:

HARDTOP-BP3000 می بایست در ظروف اصلی درب بسته در محدوده دمایی 2°C الی 35°C ، به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود. این محصول در صورت نگهداری در شرایط فوق تا ۱ سال پس از تولید قابل مصرف می باشد. قبل از استفاده به تاریخ مصرف درج شده روی محصول دقت نمایید.

✓ این ماده جزء مواد سمی و آتش زا نمی باشد هنگام مصرف از دستکش و ماسک مناسب استفاده نمایید. این ماده غیر خوراکی است و در صورت تماس با پوست یا چشم محل مورد نظر فوراً با آب فراوان شستشو داده شود و در صورت بروز حساسیت به پزشک مراجعه گردد.

بسته بندی:

کیسه ۲۵ کیلو گرمی

